



## Spécifications techniques

# Allure

### Références ALU1...

Composition: 100% viscose sur support intissé

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Coloris à la carte à la demande




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin:  
64 cm (25" 1/5) -  
raccord sauté.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme aux  
Directives du Conseil  
96/98/EC pour  
l'équipement marin.



Anti-tache et anti-  
salissure



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(class O), US  
(class A), FR (M1),  
I (class 1).



Vendu au mètre  
linéaire.

### Références ALU2...

Composition: 100% viscose sur support intissé

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Coloris à la carte à la demande




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin:  
64 cm (25" 1/5) -  
raccord sauté.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme aux  
Directives du Conseil  
96/98/EC pour  
l'équipement marin.



Anti-tache et anti-  
salissure



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(class O), US  
(class A), FR (M1),  
I (class 1).



Vendu au mètre  
linéaire.




### Références ALU3...

Composition: 100% viscose sur support intissé

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Le revêtement mural peut être posé horizontalement ou verticalement.

Coloris à la carte à la demande



Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).




Rapport du dessin:  
0 cm (0") - pas de  
raccord



Il est nécessaire  
d'inverser les lés.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme  
aux Directives du  
Conseil 96/98/EC  
pour l'équipement  
marin.



Anti-tache et anti-  
salissure




Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(class O), US  
(class A), FR (M1), I (class  
1).



Vendu au mètre  
linéaire.

### Références ALU4

Composition: 100% viscose sur support intissé

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Coloris à la carte à la demande




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin:  
90,5 cm (35" 3/5) -  
raccord droit.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête  
à l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme aux  
Directives du Conseil  
96/98/EC pour  
l'équipement marin.



Anti-tache et anti-  
salissure



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(class O), US  
(class A), FR (M1),  
I (class 1).



Vendu au mètre  
linéaire.




### Références ALU5...


Composition: 100% viscose sur support intissé

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Coloris à la carte à la demande



Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).




Rapport du dessin:  
32 cm (12" 3/5) -  
raccord sauté.



Il est nécessaire  
d'inverser les lés.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme  
aux Directives du  
Conseil 96/98/EC  
pour l'équipement  
marin.



Anti-tache et anti-  
salissure




Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(class O), US (class  
A), FR (M1), I (class  
1).



Vendu au mètre  
linéaire.


### Références ALU6...

Composition: 100% viscose sur support intissé

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Le revêtement mural peut être posé horizontalement ou verticalement.

Coloris à la carte à la demande




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin:  
0 cm (0") and the  
design does not  
need a straight  
match.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête  
à l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme aux  
Directives du Conseil  
96/98/EC pour  
l'équipement marin.



Anti-tache et anti-  
salissure



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(class O), US  
(class A), FR (M1),  
I (class 1).



Vendu au mètre  
linéaire.




### Références ALU8...

Composition: 100% viscose sur support intissé

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Le revêtement mural peut être posé horizontalement ou verticalement.

Coloris à la carte à la demande



Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).




Rapport du dessin:  
0 cm (0") - pas de  
raccord



Il est nécessaire  
d'inverser les lés.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme  
aux Directives du  
Conseil 96/98/EC  
pour l'équipement  
marin.



Anti-tache et anti-  
salissure




Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(class O), US (class  
A), FR (M1), I (class  
1).



Vendu au mètre  
linéaire.