



## Spécifications techniques

# Diva

### Références DIA1...

Composition: 100% viscose sur support intissé

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Coloris à la carte à la demande



Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).




Rapport du dessin:  
64 cm (25" 1/5) –  
raccord droit.



Il est nécessaire  
d'inverser les lés.



Encollage du mur  
avec un colle en pâte  
vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme  
aux Directives du  
Conseil 96/98/EC  
pour l'équipement  
marin.



Anti-tache et anti-  
salissure



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(classe O), US  
(classe A), FR (M1), I  
(classe 1).



Vendu au mètre  
linéaire.

### Références DIA2...


Composition: 100% rayon warps on non-woven backing

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Coloris à la carte à la demande




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin:  
64 cm (25" 1/5) –  
raccord sauté.



Encollage du mur  
avec un colle en  
pâte vinylique prête  
à l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme aux  
Directives du Conseil  
96/98/EC pour  
l'équipement marin.



Anti-tache et anti-  
salissure



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(classe O), US  
(classe A), FR (M1), I  
(classe 1).



Vendu au mètre  
linéaire.




### Références DIA3...

Composition: 100% rayon warps on non-woven backing

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Coloris à la carte à la demande




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin:  
0 cm (0") – pas de  
raccord.



Encollage du mur  
avec un colle en  
pâte vinylique prête  
à l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme aux  
Directives du Conseil  
96/98/EC pour  
l'équipement marin.



Anti-tache et anti-  
salissure




Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(classe O), US  
(classe A), FR (M1), I  
(classe 1).




Vendu au mètre  
linéaire.

### Références DIA4...

Composition: 100% rayon warps on non-woven backing

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Coloris à la carte à la demande




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).




Rapport du dessin:  
3,5 cm (1" 2/5) –  
raccord droit



Il est nécessaire  
d'inverser les lés.



Encollage du mur  
avec un colle en pâte  
vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme  
aux Directives du  
Conseil 96/98/EC  
pour l'équipement  
marin.



Anti-tache et anti-  
salissure



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(classe O), US  
(classe A), FR (M1), I  
(classe 1).



Vendu au mètre  
linéaire.




### Références DIA5...

Composition: 100% rayon warps on non-woven backing

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

The wallcovering can be installed horizontally or vertically.

Coloris à la carte à la demande




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).




Rapport du dessin:  
0 cm (0") – pas de  
raccord



Il est nécessaire  
d'inverser les lés.



Encollage du mur  
avec un colle en pâte  
vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme  
aux Directives du  
Conseil 96/98/EC  
pour l'équipement  
marin.



Anti-tache et anti-  
salissure




Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(classe O), US  
(classe A), FR (M1), I  
(classe 1).



Vendu au mètre  
linéaire.

### Références DIA6...

Composition: mica on non-woven backing

Poids:  $\pm 333 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,93 \text{ oz/sq yd}$ )



Largeur du mural:  
92 cm (36" 1/5).



Rapport du dessin:  
0 cm (0") – pas de  
raccord.



Encollage du mur  
avec un colle en  
pâte vinylique prête  
à l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 6.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(classe O), US  
(classe A), FR  
(M1), I (classe 1).




Vendu au mètre  
linéaire.



### Références DIA7...

Composition: 100% fibres de lin sur support intissé


Poids:  $\pm 208 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,58 \text{ oz/sq yd}$ )




Largeur du mural:  
91 cm (35" 4/5).



Rapport du dessin:  
0 cm (0") – pas de  
raccord.



Il est nécessaire  
d'inverser les lés.



Encollage du mur  
avec un colle en pâte  
vinylique prête à  
l'emploi, humidifier le  
dos du revêtement.




Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 4-6.



Classement au feu:  
UK (classe O), FR  
(M1), US (classe  
A), I (classe I).



Vendu au mètre  
linéaire.