




Spécifications techniques

Foja

Références FJA1...

Composition: 100% fibres sisal sur support papier
Poids: $\pm 210 \text{ g/m}^2$ ($\pm 6,2 \text{ oz/sq yd}$)
Sisal imprimé.



Largeur du mural: 90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin: 64 cm (25" 1/5) – raccord droit.




Encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi.



Résistance lumière modérée




Classement au feu: FR (M1), US (classe A)



Vendu au mètre linéaire.

Références FJA2...

Composition: 100% fibres sisal sur support papier
Poids: $\pm 210 \text{ g/m}^2$ ($\pm 6,2 \text{ oz/sq yd}$)
Sisal imprimé.



Largeur du mural: 90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin: 64 cm (25" 1/5) – raccord droit.



Encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi.



Résistance lumière modérée




Classement au feu: FR (M1), US (classe A)



Vendu au mètre linéaire.

Références FJA3...

Composition: 100% fibres sisal sur support papier
Poids: $\pm 210 \text{ g/m}^2$ ($\pm 6,2 \text{ oz/sq yd}$)
Sisal imprimé.



Largeur du mural: 90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin: 0 cm (0") – pas de raccord.




Encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi.



Résistance lumière modérée



Classement au feu: FR (M1), US (classe A)




Vendu au mètre linéaire.



Références FJA4...

Composition: bambou et papier sur support papier

Poids: $\pm 365 \text{ g/m}^2$ ($\pm 9,12 \text{ oz/sq yd}$)



Largeur du mural: 91 cm (35" 4/5).



Rapport du dessin: 0 cm (0") – pas de raccord.




Encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi.



Résistance lumière modérée



Classement au feu: FR (M1), US (classe A)




Vendu au mètre linéaire.

Références FJA5...

Composition: 100% fibres sisal sur support papier

Poids: $\pm 210 \text{ g/m}^2$ ($\pm 6,2 \text{ oz/sq yd}$)

Sisal multicolore.



Largeur du mural: 91 cm (35" 4/5).



Rapport du dessin: 0 cm (0") – pas de raccord.



Encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi.



Résistance lumière modérée



Classement au feu: FR (M1), US (classe A)




Vendu au mètre linéaire.

Références FJA6...

Composition: 100% fibres sisal sur support papier

Poids: $\pm 210 \text{ g/m}^2$ ($\pm 6,2 \text{ oz/sq yd}$)



Largeur du mural: 91 cm (35" 4/5).



Rapport du dessin: 0 cm (0") – pas de raccord.



Il est nécessaire d'inverser les lés.




Encollage du mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi.



Résistance lumière modérée



Classement au feu: FR (M1), US (classe A)



Vendu au mètre linéaire.