



Spécifications techniques


Helium

Références HEA1...


Composition: mélange de cellulose et polyester

Poids: $\pm 184 \text{ g/m}^2$ ($\pm 5,4 \text{ oz/sq yd}$)

Coloris à la carte à la demande



Largeur du mural:
100 cm (39" 1/3).



Rapport du dessin:
32 cm (12" 3/5) –
raccord sauté.



Il est nécessaire
d'inverser les lés.



Encollage du mur
avec une colle en
pâte vinylique prête à
l'emploi, ne pas
humidifier le dos du
revêtement.



Lavable



Ecologique



Solide à la lumière:
Xeno test 6-7.



Classement au feu
EU (B S1 D0), UK
(classe O), US
(classe A), FR
(M1), I (classe 1).



Vendu au mètre
linéaire.


Références HEA2...

Composition: mélange de cellulose et polyester

Poids: $\pm 184 \text{ g/m}^2$ ($\pm 5,4 \text{ oz/sq yd}$)

Coloris à la carte à la demande

Le revêtement peut être posé verticalement ou horizontalement.



Largeur du mural:
100 cm (39" 1/3).



Rapport du dessin:
0 cm (0") – pas de
raccord.



Encollage du mur avec
une colle en pâte
vinylique prête à
l'emploi, ne pas
humidifier le dos du
revêtement.



Lavable



Ecologique



Solide à la lumière:
Xeno test 6-7.



Classement au feu EU
(B S1 D0), UK (classe
O), US (classe A), FR
(M1), I (classe 1).



Vendu au mètre
linéaire.



Références HEA3...

Composition: mélange de cellulose et polyester avec fibres sisal

Poids: $\pm 148 \text{ g/m}^2$ ($\pm 4,4 \text{ oz/sq yd}$)

Coloris à la carte à la demande



Largeur du mural:
100 cm (39" 1/3).



Rapport du dessin:
101,5 cm (40") –
raccord droit.



Encollage du mur
avec une colle en
pâte vinylique prête
à l'emploi, ne pas
humidifier le dos du
revêtement.



Lavable




Ecologique



Solide à la lumière:
Xeno test 7.



Classement au feu
EU (B S1 D0), UK
(classe O), US
(classe A), FR
(M1), I (classe 1).



Vendu au mètre
linéaire.

Références HEA4...

Composition: mélange de cellulose et polyester with sisal fibres

Poids: $\pm 148 \text{ g/m}^2$ ($\pm 4,4 \text{ oz/sq yd}$)

Coloris à la carte à la demande



Largeur du mural:
100 cm (39" 1/3).



Rapport du dessin:
0 cm (0") – pas de
raccord.



Encollage du mur
avec une colle en
pâte vinylique prête
à l'emploi, ne pas
humidifier le dos du
revêtement.



Lavable



Ecologique



Solide à la lumière:
Xeno test 7.



Classement au feu
EU (B S1 D0), UK
(classe O), US
(classe A), FR
(M1), I (classe 1).



Vendu au mètre
linéaire.




Références HEA5... & HEA6...

Composition: mélange de cellulose et polyester avec fibres sisal

Poids: $\pm 148 \text{ g/m}^2$ ($\pm 4,4 \text{ oz/sq yd}$)

Coloris à la carte à la demande



Largeur du mural:
100 cm (39" 1/3).



Rapport du dessin:
0 cm (0") – pas de
raccord.



Il est nécessaire
d'inverser les lés.



Encollage du mur
avec une colle en
pâte vinylique prête
à l'emploi, ne pas
humidifier le dos du
revêtement.



Lavable



Ecologique



Solide à la lumière:
Xeno test 7.



Classement au feu
EU (B S1 D0), UK
(classe O), US
(classe A), FR
(M1), I (classe 1).



Vendu au mètre
linéaire.