



## Spécifications techniques


# Manhattan

### Références STR1...

Composition: mélange de cellulose et polyester

Poids:  $\pm 176 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 5,12 \text{ oz/sq yd}$ )

Le revêtement mural peut être posé horizontalement ou verticalement.




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin:  
0 cm (0") - pas de  
raccord.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme aux  
Directives du Conseil  
96/98/EC pour  
l'équipement marin.



Lavable



Ecologique




The mark of  
responsible forestry



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(class O), US (class  
A), FR (M1), I (class  
1).




Vendu au mètre  
linéaire.

### Références STR2...

Composition: mica sur support intissé

Poids:  $\pm 383 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 11,16 \text{ oz/sq yd}$ )

Le revêtement mural peut être posé horizontalement ou verticalement.



Largeur du mural:  
91 cm (35" 4/5).



Rapport du dessin:  
0 cm (0") - pas de  
raccord.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête à  
l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 6.



Classement au feu:  
US (class A), FR  
(M1).



Vendu au mètre  
linéaire.




### Références STR3...

Composition: perles de verre et fibres de lin sur support intissé

Poids:  $\pm 439 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 12,81 \text{ oz/sq yd}$ )

Le revêtement mural peut être posé horizontalement ou verticalement.



Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin:  
0 cm (0") - pas de  
raccord.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête  
à l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.




Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 6.



Classement au feu:  
UK (class O), US  
(class A), FR (M1).




Vendu au mètre  
linéaire.

### Références STR4

Composition: olefin et mica sur support intissé

Poids:  $\pm 291 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,50 \text{ oz/sq yd}$ )

Le revêtement mural peut être posé horizontalement ou verticalement.



Largeur du mural:  
92 cm (36" 1/5).



Rapport du dessin:  
0 cm (0") - pas de  
raccord.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête  
à l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Lavable



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 6.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), US  
(class A).



Vendu au mètre  
linéaire.




### Références STR5...

Composition: 100% viscose sur support intissé

Poids:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Le revêtement mural peut être posé horizontalement ou verticalement.




Largeur du mural:  
90 cm (35" 1/2).



Rapport du dessin:  
0 cm (0") - pas de  
raccord.



Encollage du mur  
avec une colle en  
pâte vinylique prête  
à l'emploi, ne pas  
humidifier le dos du  
revêtement.



Produit conforme aux  
Directives du Conseil  
96/98/EC pour  
l'équipement marin.



Anti-tache et anti-  
salissure



Ecologique



Solide à la lumière:  
Xeno test 7.



Classement au feu:  
EU (B S1 D0), UK  
(class O), US  
(class A), FR (M1),  
I (class 1).



Vendu au mètre  
linéaire.